

Κατηγορίες

Στοιβαζόμενο κάθισμα σεμιναρίων

A.1. Τεχνικά στοιχεία

- A.1.1. Ο σκελετός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 16 mm και πάχους 1,5 mm, κατάλληλα κουρμππαρισμένο και συγκολλημένο.
- A.1.2. Ο σκελετός είναι επιχρωμιωμένος και φέρει 4 αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό.
- A.1.3. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό (PP) και στερεώνονται κουμπωτά πάνω στο σκελετό.
- A.1.4. Η έδρα και η πλάτη μπορούν, προαιρετικά, να φέρουν μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 20 mm επενδεδυμένο με ταπετσαρία σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.
- A.1.5. Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μπράτσων, τα οποία κατασκευάζονται από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 16 mm και πάχους 1,5 mm, στο πάνω μέρος του οποίου τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας.
- A.1.6. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής ξύλινης πινακίδας γραφής (αναλόγιο) που βιδώνεται πάνω στο μπράτσο, είτε δεξιά είτε αριστερά.
- A.1.7. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής μεταλλικής σχάρας εναπόθεσης εγγράφων, η οποία τοποθετείται στο κάτω μέρος του καθίσματος.
- A.1.8. Μέσω ειδικών πλαστικών συνδέσμων υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των καθισμάτων το ένα δίπλα στο άλλο σε σειρά.

A.1.9. Τα καθίσματα στην έκδοση χωρίς μπράτσα είναι στοιβαζόμενα.

A.1.10 Διαστάσεις:

Πλάτος: 495 mm, Βάθος: 540 mm, Ύψος: 750 mm

Βάρος (1 κάθισμα) : 4,0 kg